

# UT2007 折叠数字万用表

## 产品规格:

基本功能	量程	基本精度
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.5\%+1)$
交流电压	200mV/2V/20V/200V/750V	$\pm(0.8\%+3)$
直流电流	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm(0.8\%+1)$
交流电流	2mA/20mA/200mA/10A	$\pm(1\%+3)$
电阻	200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$ /200M $\Omega$	$\pm(0.8\%+1)$
电容	2nF/20nF/200nF/2mF/20mF	$\pm(2.5\%+3)$
温度	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~1000 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(0.75\%+3)$
特殊功能		
三级管测试		√
二极管测试		√
通断蜂鸣		√
全符号显示		√
睡眠功能		√
误操作报警		√
低电压提示		√
电压测量输入阻抗	10M $\Omega$	√
最大显示	1999	√
显示器尺寸	65×33mm	√
电源	9V 电池 (6F22)	√
一般特征		
机身颜色	墨绿色	
机身重量	495g (包括保护套)	
机身尺寸	190×100×55mm	
标准配件	表笔、点式温度探头、电池、说明书、保护套、保修卡	

